저속 실린더

슬림 실린더시리즈

사용저속범위
1~200 mm/s



주문 기호

■ 기능
무기입 : 표준형
B : 블록 실린더

■ 실린더직경
16 : ϕ16
20 : ϕ20
25 : ϕ25
32 : ϕ32
40 : ϕ40
50 : ϕ50
63 : ϕ63

■ 헤드 커버 사양
무기입 : 표준 헤드
A : 숏 헤드

■ 스트로크

■ 설치 형식
무기입 : 기본형
1 : 양 풋형
3 : 플랜지형
2 : 사이드 마운트 (블록 실린더에만)
4 : 프런트 마운트 (블록 실린더에만)

■ 센서 스위치의 형식
무기입 : 센서 스위치 없음
ZG530 : 2선식, 무접점타입
ZG553 : 3선식, 무접점타입
CS3M : 표시등부착, 유접점타입注
CS4M : 표시등부착, 유접점타입注
CS5M : 표시등없음, 유접점타입注
CS2F : 표시등부착, 유접점타입注
CS3F : 표시등부착, 유접점타입注
CS4F : 표시등부착, 유접점타입注
CS5F : 표시등없음, 유접점타입注

■ 리드선 길이
A : 1000mm
B : 3000mm

■ 센서 스위치의 수
1 : 1개 부착
2 : 2개 부착
3 : 3개 부착
n : n개 부착

T - DA

T : 저속사양
DA : 슬림 실린더 복동형

B	**16**	×	**15·25·50·75·100**	무기입	무기입	무기입 **ZG530** **ZG553** **CS3M** **CS4M** **CS5M** **CS2F** **CS3F** **CS4F** **CS5F**	**A** **B**	**1** **2** **3** **n**
	20	×	**25·50·75·100·125·150**					
B		×						
	25	×	**25·50·75·100·125·200**					
B		×						
	32	×						
B		×						
	40	×	**25·50·75·100·125·150·200·250·300**					
B		×						
	50	×	**25·50·75·100·150·200·250·300**					
B		×						
	63	×						
B		×						

-A

-1 **-3** **-2** **-4**

※ 양 로드 실린더 또는 크린 시스템 대응 실린더에 대해서는 특수 사양이 됩니다.
세부 사항에 대해서는 가까운 자사 영업소에 문의해 주십시오.

注 : 유접점타입의 센서 스위치를 사용할 경우는, 작동 속도를 30mm/s 이상으로 해주십시오.

● 아래 기재된 것 이외의 외형 치수와 본체 사양, 센서 스위치 사양, 취급 요령은 표준품과 같습니다.
세부 사항은 205 페이지를 참고해 주십시오.

1. 사용 온도 범위 : 1~200mm/s
2. 급유 불가능